

## Паспорт СФ21

### Опора освещения силовая СФ-700-8,5-01

#### 1. Общие сведения об изделии

1.1 Наименование изделия — Опора силовая трубная.

1.2 Обозначение - «СФ-700-8,5-01»

1.3 Данные опоры предназначены для установки в грунт и монтажа осветительных приборов.

#### 2. Технические характеристики

3.1. Габаритные размеры и присоединительные размеры.....рис.1

3.2. Несущая способность опоры на расстоянии 8,5 от фундамента в направлении, перпендикулярном ее оси, т .....0,7

3.3. Температура окружающей среды, °С .....- 30 до + 40

3.4. Степень защиты от внешних воздействий, не ниже.....IP 44 и IP 54

3.5 Покрытие цинкосодержащим грунтом или горячим цинкованием по ГОСТ 9.307-89, СП 28.13330.2012

3.6. Вес опоры, кг.....305 кг

3.7. Ветровой район СнИП 11-23-81 .....IV

3.8 Категория размещения ГОСТ 15150-89.....1

3.9 Категория транспортирования ГОСТ 15150-89.....8

3.10 Категория хранения ГОСТ 15150-89.....7

\* Опора может иметь декоративное лакокрасочное покрытие, порошковую окраску по желанию заказчика. **Важно!** При этом на поверхности декоративного покрытия могут быть незначительные мелкие вкрапления, наплывы и неровности которые образуются в результате горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89) и не могут быть полностью скрыты декоративным покрытием.

#### 3. Комплектность поставки

№№п/п	Комплекующие	Количество
1	СФ21 Опора освещения силовая СФ-700-8,5-01	1 компл.
2	К1 Саморез 5,5x19	4
3	Паспорт (на партию)	1

Где – 01 воздушный верхний подвод кабеля.

#### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии строгого соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации опоры

4,2 Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедшего из строя по вине изготовителя, в течение гарантийного срока эксплуатации, кроме покупных изделий.

4,3 Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок на порошковое покрытие составляет 12 месяцев на отслоение при условии своевременного ухода за покрытием (см. раздел 6).

4,4 Срок эксплуатации опоры без существенной потери несущей способности и эксплуатационных свойств не менее 20 лет.

4,5 Все гарантийные обязательства оформляются через поставщика продукции.

## 5. Габаритные и присоединительные размеры




Рис1

## 6. Правила эксплуатации

В процессе эксплуатации необходимо раз в 6 месяцев проверять затяжку всех болтовых соединений и при необходимости их подтягивать.

Проводить регулярный визуальный осмотр покрытия опоры на предмет механических повреждений.

В случае выявления таковых, принять меры к устранению: зачистить поврежденный участок поверхности механическим способом, обезжирить и подкрасить при помощи аэрозоля соответствующего цвета, либо другим доступным способом.

## 7. Свидетельство о приемке

Опора освещения «СФ21 Опора освещения силовая СФ-700-8,5-01» соответствует ТУ и признана годной к эксплуатации.

Изготовитель завод - ООО «СВЕТ 2000»

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Контролер \_\_\_\_\_

Печать, подпись

Упаковщик \_\_\_\_\_

Адрес поставщика - Торговый дом ООО «СВЕТ 2000»

105264, г. Москва, Верхняя Первомайская ул, д. 43,

тел. (495) 786-41-30

(495) 290-31-31

[www.allfresco.ru](http://www.allfresco.ru)

